


OIL4SUN

OLIO IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO IN ESTERNO

Oil4sun è un olio impregnante ideale per la finitura e la protezione di pavimenti in legno in esterno (bordi piscina, passerelle, terrazzi...) ed anche di elementi legnosi come gazebo, tettoie, pergolati, tavoli e manufatti vari. Il prodotto è di semplice applicazione ed è facilmente rinnovabile; è resistente all'acqua, non scropola e conferisce al legno un aspetto a poro aperto tipico di un trattamento ad olio.

Oil4sun è formulato impiegando efficaci fungicidi e speciali additivi che garantiscono protezione nei confronti dei raggi UV che causano degrado ed invecchiamento. La leggera ambratura del prodotto permette inoltre di omogeneizzare e ravvivare la tonalità di tutta la superficie, esaltando le venature ed il calore naturale del legno.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido ambrato	Peso specifico	0,900 g/cm ³
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Tempo di attesa per distribuzione con monospazzola	Minimo 20 min Massimo 40 min	Eventuale diluizione	10 % Diluente RMD/91
Fuori polvere	6 - 8 ore	Condizioni applicative	Temp. > 10°C
Secco al tatto	12 - 24 ore		
Caratteristiche tecniche			
Resa	15 - 20 m ² /lt	Aderenza	Ottima
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T amb	24 mesi	Simboli di rischio	nessuno
Pulizia attrezzi	subito dopo l'uso con Diluente RMD/91 o Agrosolv		
Confezioni disponibili	Latte da 1 lt , 2,5 lt		

Modalità di applicazione

Preparazione supporto.

La superficie legnosa da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature od altri trattamenti. Procedere alla levigatura e finire con grana non superiore a 100 favorendo così un'ottimale impregnazione; è consigliabile impiegare una grana più grossolana (60-80) se si vuole ridurre al minimo la scivolosità finale del pavimento in situazioni di bagnato. Pulire accuratamente prima della stesura del prodotto.

Applicazione.

Dopo aver verificato che la superficie da trattare sia ben asciutta applicare Oil4Sun seguendo uno tra i cicli applicativi di seguito consigliati:

Ciclo 1

2 mani
Oil4sun

Stendere una prima mano di Oil4sun usando uno stendicera, uno straccio o un pennello; si abbia cura di distribuire l'olio omogeneamente su tutta la superficie in strato molto sottile, senza eccessi. Dopo 12-24 ore è possibile applicare una seconda mano senza carteggiare. Solo nel caso in cui trascorrono più di 2 o 3 giorni dalla prima stesura è consigliabile una leggera carteggiatura con grana fine (180-220).

Ciclo 2

1 mano
Oil4sun

Stendere una mano abbondante di Oil4sun usando uno stendicera, uno straccio o un pennello in modo da saturare completamente il legno; attendere almeno 20 minuti dalla stesura per favorire un'ottimale impregnazione e **distribuire** uniformemente l'olio impiegando una monospazzola dotata di disco verde a bassa velocità (consigliati 150



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



giri/min); in questo modo vengono asportati gli eccessi di olio e si favorisce il riempimento uniforme delle venature del legno. In ogni caso lo stato di olio applicato deve essere più sottile possibile.

Dopo la stesura dell'olio non superare 40-60 minuti di attesa prima di procedere alla distribuzione.

IMPORTANTE. E' opportuno proteggere dalla pioggia per almeno 1 giorno dopo l'applicazione dell'olio per permettere una corretta essiccazione.

Sebbene in generale la diluizione non sia necessaria, in presenza di legni poco assorbenti è possibile favorire ulteriormente l'impregnazione con 10% di Diluente RMD91.

Oil4Sun è anche applicabile a spruzzo (diluito con 10% di Diluente RMD/91) o per immersione.

Manutenzione

Per una ottimale manutenzione delle superfici trattate con Oil4Sun si consiglia il lavaggio frequente con lo specifico detergente per pavimenti oliati Deteroil.

Per una manutenzione straordinaria (indicativamente ogni 2-4 mesi) ripristinare zone usurate o povere impiegando lo stesso Oil4Sun diluito al 20%-30% con Diluente RMD/91.

Si tenga presente che una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del pavimento sia il periodico ripristino della protezione superficiale che si è usurata; la frequenza di tali interventi dipende ovviamente dall'intensità del traffico d'esercizio a cui è sottoposto il pavimento nonché dalla criticità delle condizioni ambientali (es. salsedine in luoghi di mare...).

In presenza di legno ingrigito a seguito di degrado naturale è possibile intervenire impiegando il rattivante Grey Free: dopo avere lavato con Deteroil l'intera superficie, spruzzare Grey Free in abbondanza sulle aree ingrigite e lasciare agire per 10-15 minuti. Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua strofinando con straccio o spazzola dura e lasciare asciugare. Nel caso fosse necessario, ripetere l'operazione. Dopo che il legno si è completamente asciugato, applicare sull'intera superficie una mano di Oil4Sun come sopra descritto.

Maggiori informazioni relative ai prodotti citati si vedano le schede tecniche relative.

Note

- ✓ Pur essendo calpestable dopo poche ore, si consiglia la massima cura nella prima settimana.
- ✓ Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso. Si sconsiglia l'uso di prodotti con data di fabbricazione superiore ai 24 mesi o di latte incomplete giacenti da tempo a magazzino.
- ✓ N.B.: l'Oil4sun per garantire un'ottimale protezione contro i raggi UV è formulato con una piccola quantità di pigmenti per cui su alcune essenze legnose potrebbe influenzarne la tonalità. Si consiglia di effettuare sempre un'applicazione preliminare per valutare l'effetto.
- ✓ Per raggiungere l'effetto finale desiderato effettuare sempre prove di trattamento prima di operare sull'intera superficie. Per il completamento dell'intero lavoro si consiglia di impiegare confezioni recanti il medesimo numero di lotto produttivo.
- ✓ Applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 10°C.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

N.B.: STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITA' CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.5 25-07-2012 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

