

# OIL-LINKER

## RETICOLATORE PER OLIO

Additivo reticolatore 100% resina da aggiungere a qualsiasi tipo di olio della gamma TOVER (L'Olio – Fastoil – Crema d'Olio – L'Olio Antico – L'Olio 100%), per migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto (EN 12720).

Le migliorate prestazioni ottenute saranno tali da far preferire tale sistema di oliatura soprattutto laddove sia richiesta una maggiore resistenza all'usura, ai liquidi e dove sia necessaria una frequente manutenzione.

L'aggiunta del reticolatore Oil-Linker abbrevia in maniera sensibile il tempo di essiccazione dell'olio.



### Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido traspar.	Peso specifico	0,150 g/cm <sup>3</sup>
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto di impiego olio : reticolatore	10:1	Tempo vita miscela	4 - 8 ore
Caratteristiche tecniche			
Temp. di applicazione	> + 10°C	Reticolazione completa	> 7 giorni
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T ambiente	12 mesi	Simboli di rischio	Xn
		Contenuto VOC	Solvent free
<b>Pulizia Attrezzi</b>	Subito dopo l'uso con Agrosolv, Diluente RMD/91 o Green Cleaner		
<b>Confezioni disponibili</b>	Flaconi da 100 ml o 250 ml		

### Modalità d'uso

#### Preparazione miscela.

Versare Oil-Linker nel prodotto da reticolare nel corretto rapporto d'impiego a filo sotto agitazione manuale seguendo le normali modalità applicative dell'olio da utilizzare.

N.B. In certi prodotti l'aggiunta del reticolatore potrebbe determinare un leggero aumento della viscosità; nel caso diluire opportunamente con Diluente RMD/91 o Green Cleaner.

Non utilizzare la miscela additivata con Oil-Linker oltre un tempo indicato di ~ 4 ore.

#### Note

- ✓ L'aggiunta di Oil-Linker al prodotto oleoso non è influente per l'applicazione e non aumenta la viscosità in maniera significativa.
- ✓ Il pot-life della miscela è influenzato dal sistema applicativo del prodotto, pertanto diversamente da applicazioni manuali sarà opportuno verificare il tempo di utilizzo con una prova preliminare .
- ✓ L'eventuale formazione di pelle sulla superficie della miscela non influenza la qualità del prodotto sottostante, purché la viscosità non sia eccessivamente aumentata. Si consiglia comunque di non utilizzare la miscela oltre 8 -12 ore.
- ✓ Oil-Linker migliora le prestazioni, tuttavia, si raccomanda di osservare, per la manutenzione, le abituali attenzioni indicate per una finitura ad olio.
- ✓ Non procedere a trattamenti di manutenzione prima di sette giorni.
- ✓ Non utilizzare Oil-Linker con olio per esterni "Oil4Sun".



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
P.IVA 07783540011

R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com  
e-mail: info@tover.com



## **Norme di sicurezza**

---

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**N.B.:** STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTI A BASE OLIO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

## **Smaltimento**

---

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



---

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.1 15-05-2013** Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.