

TV1 ANTISILICONE

ADDITIVO ANTISILICONE

Soluzione in solvente di particolari additivi che opportunamente dosati modificano la tensione superficiale del film permettendo così eliminare difetti (crateri) superficiali causati dalla presenza di prodotti silicici o grassi in genere.

La soluzione pronta all'uso presenta un aspetto incolore con odore tipico di solvente.



Modalità di applicazione

Accertata la presenza prodotti di natura silicica (adesivi silicici, sigillanti, pulitori od altro) sulla superficie da verniciare, aggiungere 10 gr. dell'additivo TV1 per ogni litro di prodotto verniciante. Qualora il ciclo preveda un'ulteriore mano di vernice carteggiare accuratamente tra una mano e l'altra.

L'utilizzo di questo prodotto potrebbe, in qualche caso, essere causa di una finitura non perfetta, si consiglia pertanto laddove possibile di usare tale additivo solo nella prima mano di vernice.

Note

- ✓ Non superare la concentrazione prescritta, si potrebbe ottenere l'effetto contrario.

Confezioni disponibili: flaconcini da 100 gr

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

RITARDANTE PU

DILUENTE RITARDANTE PER VERNICI POLIURETANICHE

Diluente ritardante da additivare alle vernici poliuretaniche mono e bicomponenti qualora si ritenga necessario ampliarne i tempi di lavorabilità.



Modalità di applicazione

Additivare il RITARDANTE P.U. alla vernice non superando la percentuale limite del 10%. Qualora si voglia ritardare una vernice bicomponente l'additivo andrà aggiunto alle due parti già miscelate. N.B.: usare il RITARDANTE PU in quantità non superiori alla limite massimo di diluizione espresso per ciascun prodotto verniciante interessato dal **D.Lgs.161/2006**. Tale limite è sempre specificato in etichetta.

Confezioni disponibili: flaconi lt 1 - fustini lt 5 e 10

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.2 30-07-2007

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393